

KATALOG OPREME 2027

Zidne glodalice. Dijamantne šlicerice.
Originalna oprema za instalatere.



M90 / M95 / SC300 PRO / D500

Od stroja do gotovog kanala.

MACROZA oprema za izradu instalacijskih kanala, uz podršku Furrier Groupa pri odabiru stroja i odgovarajućeg reznog alata.

01**STROJEVI**

M90 · M95 · SC300 PRO · D500

03–10

02**GLODALA**

RD · RY · RZ102

11–14

03**DODATNA OPREMA**

Oštrenje · usisavanje · transport · zaštita

15–18

04**PAKETI I KONTAKT**

Paketi, izvori podataka i naručivanje

19–21

Furrier Group d.o.o. | MACROZA Hrvatska

Više metara. Manje koraka.

MACROZA zidne glodalice namijenjene su ugradnji kabela, instalacijskih cijevi i vodova u zidove i pregradne zidove: elektroinstalacijama, vodovodu, grijanju i klimatizaciji.



Kanal u jednom prolazu

Glodalo izrezuje kanal bez zasebnog izbijanja sredine. Uredan presjek smanjuje nepotrebno oštećivanje zida i količinu materijala za naknadno zatvaranje.

Zid preuzima težinu

Nakon ulaska glodala u zid stroj se oslanja na zid. Korisnik vodi stroj u smjeru kanala, čime se smanjuje napor pri duljem radu.

Ravni i zakrivljeni kanali

Konstrukcija omogućuje vođenje ravnih i zakrivljenih kanala te rad uz kutove i strop. SC300 PRO s odgovarajućim glodalom otvara kanal do 50 × 50 mm.

Rezanje umjesto usitnjavanja

Glodalo pri nižoj brzini odvaja komadiće materijala. Proizvođač time objašnjava manju količinu prašine u odnosu na postupke koji materijal usitnjavaju.

Četiri modela. Jasan izbor.

Model	Snaga	Brzina	Masa
M90	2.200 W	1.200 o/min	7,6 kg
M95	2.400 W	1.400 o/min	7,5 kg
SC300 PRO	2.800 W	1.800 o/min	7,7 kg
D500	2.800 W	9.200 o/min	7,7 kg

M90

Za lakše zidane materijale i svakodnevne instalacije.

M95

Za šuplju i punu opeku te cementne blokove.

SC300 PRO

Za zahtjevnije zidane materijale i kanale do 50 × 50 mm.

D500

Dijamantno rezanje tvrdih materijala, uključujući beton.

Glodalice koriste glodala RD, RY ili RZ. D500 koristi dijamantne diskove. Rezni alat odabire se prema materijalu zida i potrebnim dimenzijama kanala.

M90

Zidna glodalica za lakše zidane materijale.

**2.200 W**

SNAGA

1.200 o/min

BRZINA GLODALA

7,6 kg

MASA

PRIMJENA

Za izradu instalacijskih kanala u šupljaj opeci. Za porobeton odaberite odgovarajuće RY glodalo. M90 je dio redovne MACROZA ponude.

UKLJUČENO U PONUDU

Glodalica + glodalo RD105, 30 × 30 mm

M95

Svestran model za svakodnevne instalaterske radove.

**2.400 W**

SNAGA

1.400 o/min

BRZINA GLODALA

7,5 kg

MASA

PRIMJENA

Za šuplju i punu opeku, cementne blokove i žbukane zidove. Lagana, svestrana konstrukcija za uredne kanale u jednom prolazu. Glodalo odaberite prema materijalu i presjeku instalacije.

UKLJUČENO U PONUDU

Glodalica + glodalo RD105, 30 × 30 mm

SC300 PRO

Za zahtjevnije zidane materijale i veće kanale.

**2.800 W**

SNAGA

1.800 o/min

BRZINA GLODALA

7,7 kg

MASA

PRIMJENA

Za punu opeku, tvrde cementne blokove i zidove s cementnom žbukom. Izrađuje ravne i zakrivljene kanale do 50 × 50 mm uz odgovarajuće glodalo. RD115, RD125 i RD150 namijenjeni su ovom modelu.

UKLJUČENO U PONUDU

Glodalica + glodalo RD105, 30 × 30 mm

Tehnički podaci.

Podaci iz dostavljene engleske brošure proizvođača za M95 i SC300 PRO.

Podatak	M95	SC300 PRO
Motor	Jednofazni	Jednofazni
Napon	230 V ili 110 V AC	230 V ili 110 V AC
Frekvencija	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Snaga pri punom opterećenju	2.400 W	2.800 W
Najveća struja prema brošuri	9 A	12 A
Brzina glodala	1.400 o/min	1.800 o/min
Masa	7,5 kg	7,7 kg
Razina zvučne snage	94 dB(A)	98 dB(A)
Razina vibracija ¹	4/10 m/s ²	4/10 m/s ²
Materijal kućišta	Lijevani aluminij	Lijevani aluminij
Pokrov glodala	Polikarbonat	Polikarbonat
Materijali navedeni za model	Šuplja i puna glinena opeka; cementni blokovi; žbukani zidovi	Puna glinena opeka; tvrdi cementni blokovi; zidovi s cementnom žbukom

¹ Brošura za oba modela prikazuje oznaku „4/10” bez dodatnog objašnjenja. Oznaka je ovdje prenesena iz izvora, bez tumačenja kao raspona ili vrijednosti za određeni režim rada.

D500

Dijamantno rezanje za beton i druge tvrde građevinske materijale.


2.800 W

SNAGA

9.200 o/min

BRZINA DISKA

7,7 kg

MASA

Konfiguracija	125 mm	150 mm
Dubina kanala	Do 30 mm	Do 50 mm
Širina kanala	4,5–50 mm	4,5–50 mm
Sadržaj ponude	Stroj + 5 diskova	Stroj + 5 diskova

Širina kanala podešava se konfiguracijom diskova i odstoynika. Priključak za odsisavanje omogućuje povezivanje sa sustavom za uklanjanje prašine.

Dva promjera. Dvije dubine rezanja.



125 mm

Za dubinu do 30 mm



150 mm

Za dubinu do 50 mm

Podatak	125 mm	150 mm
Stroj	D500	D500
Središnji otvor	22,23 mm	22,23 mm
Šifra	MAC-DD-125	MAC-DD-150

Dijamantni diskovi za beton dostupni su i zasebno. Izbor promjera uskladite s izvedbom stroja i potrebnom dubinom kanala.

Jedanaest dimenzija.

RD

Puna opeka, cementni blokovi i žbukani zidovi;
također manje tvrdi zidani materijali.

RY

RY105: porobeton i gipsani blokovi.
RY125 i RY150: samo porobeton / AAC.

Model	Širina kanala (mm)	Dubina kanala (mm)
RD10	25	25
RD105	30	30
RD11	25	35
RD12	15	45
RD115	35	35
RD125	40	40
RD150	50	50
RY105	30	30
RY125	40	40
RY150	50	50
RZ102	19	25

Sve dimenzije navedene su kao širina × dubina. Za RZ102 prikazana je dimenzija iz ponude: 19 × 25 mm.

RD115, RD125 i RD150 namijenjeni su modelu SC300 PRO. Primjenu glodala uvijek povežite s odabirom stroja i materijalom zida.

Koliko metara može prijeći glodalo?

Proizvođačeva tablica razlikuje duljinu kanala i sate rada između oštrenja od ukupnog vijeka glodala. Vrijednosti ovise o materijalu koji se obrađuje.

Materijal	Metri prije oštrenja	Sati prije oštrenja	Ukupni vijek glodala
Šuplja glinena opeka	400 m	4-6 h	12.000-14.000 m
Puna glinena opeka	200 m	2-4 h	4.000-6.000 m
Cementni blok	150 m	1-3 h	3.000-5.000 m
Zid s cementnom žbukom	300 m	2-4 h	5.000-7.000 m
Gipsani zid / AAC blok	500 m	4-6 h	16.000-18.000 m

Vijek glodala ovisi o vrsti, kvaliteti i stupnju abrazivnosti materijala.

Vrijednosti su orijentacijske, prema tablici proizvođača; nisu jamstvo jednakog rezultata u svakom zidu.

KAKO ČITATI TABLICU

Primjer za šuplju glinenu opeku: oko 400 m kanala ili 4-6 sati rada prije oštrenja; ukupno 12.000-14.000 m tijekom vijeka glodala. Tablica ne dodjeljuje poseban vijek svakom pojedinom modelu RD, RY ili RZ.

Originalni rezni alat.

RD glodala s reznim vrhovima od volframova karbida koji se mogu ponovno oštрити.



RD10

25 × 25 mm



RD105

30 × 30 mm



RD11

25 × 35 mm



RD12

15 × 45 mm



RD115

35 × 35 mm



RD125

40 × 40 mm



RD150

50 × 50 mm

RZ102

19 × 25 mm

Širina × dubina kanala

RD10, RD105, RD11 i RD12: M90, M95 i SC300 PRO.

RD115, RD125 i RD150: SC300 PRO.

Rezni alat za porobeton i gips.



RY105

30 × 30 mm

Za porobeton / AAC i gipsane blokove.



RY125

40 × 40 mm

Samo za porobeton / AAC (Ytong, Xella i sl.).



RY150

50 × 50 mm

Samo za porobeton / AAC (Ytong, Xella i sl.).

Dimenzije su širina × dubina kanala. RY105 je naveden za M90, M95 i SC300 PRO; za RY125 i RY150 pri narudžbi navedite model stroja.

Oštro glodalo. Ravnomjieran rad.



SDH1 Komplet za oštrenje glodala

Komplet spaja stezaljku H1 za držanje glodala i dijamantni disk SD1 za oštrenje reznih vrhova. Oba artikla dostupna su i zasebno.

Oznaka	Proizvod
SDH1	Komplet za oštrenje
H1	Stezaljka za glodalo
SD1	Dijamantni disk za oštrenje

MVC30/1

Industrijski usisavač za prašinu, ostatke i tekućine.



30 l

KAPACITET SPREMNIKA

HEPA

OJAČANI FILTAR

ŠIFRA ZA NARUDŽBU

MVCC30

Tehnički podatak	Vrijednost
Snaga	1.200 W
Napon / frekvencija	230 V / 50 Hz
Duljina crijeva	4 m
Najveće opterećenje utičnice za alat	2.000 W

Ojačani HEPA filter za prašinu i poseban filter za rad s tekućinama. Za način električnog priključivanja slijedite upute uz isporučeni uređaj.

Sve na svom mjestu.

MACROZA torba za prijenos stroja i pripadajućeg pribora.

**1680D**

OXFORD TKANINA

TM

ŠIFRA ZA NARUDŽBU

Torba za alat

Ojačano dno i šavovi za transport opreme između skladišta, vozila i radnog mjesta. Praktična organizacija alata i pribora za svakodnevni rad.

Oprema za rad.

Kacige, naočale, rukavice i MACROZA vesta.



KP · KR

Radne kacige

Podesiva i regulabilna izvedba.



ZN

Zaštitne naočale

Prozirne zaštitne naočale B-Line.



AR

Antivibracijske rukavice

Podstavljene rukavice s čičak-zatvaranjem.



VM

MACROZA vesta

Crna vesta s MACROZA oznakom.

Složite svoj komplet.

Stroj, rezni alat i oprema iz aktualne ponude.



Paket	Sadržaj
M90 / M95 / SC300 PRO	Glodalica + RD105, 30 × 30 mm
M95 + MVC30/1	Glodalica i usisavač
SC300 PRO + MVC30/1	Glodalica i usisavač
D500 · 125 mm	Šlicerica + 5 diskova 125 mm
D500 · 150 mm	Šlicerica + 5 diskova 150 mm

Pri upitu navedite model, materijal zida i dimenzije kanala. Prema tome možemo predložiti odgovarajući komplet.

Oprema za svakodnevni rad.



ROBUSNA KONSTRUKCIJA. JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE.

MACROZA razvija zidne glodalice od 1956. godine i proizvodi ih u Španjolskoj. Strojevi su konstruirani za profesionalna gradilišta, uz naglasak na pouzdanost, dugotrajnost i malo održavanja.

VIŠE GOTOVIH KANALA. MANJE RADNIH KORAKA.

Izrada kanala u jednom prolazu skraćuje postupak rada i smanjuje nepotrebno uklanjanje materijala. Stroj se oslanja na zid, dok ga korisnik vodi. Rezni sustav s vrhovima od volframova karbida obuhvaća sedam veličina Premium RD glodala koja se mogu ponovno oštрити.

ODSISAVANJE ZA UNUTARNJE ADAPTACIJE

M95 i SC300 PRO isporučuju se s priključkom za odsisavanje. Za unutarnje adaptacije i naknadno postavljanje instalacija proizvođač preporučuje usisavač MVC30/1, koji se nabavlja kao dodatna oprema.

Opisi i dopunjeni tehnički podaci prema engleskom katalogu MACROZA koji je dostavio zastupnik. Kontakt za odabir i naručivanje nalazi se na sljedećoj stranici.

Vaš kontakt za MACROZA opremu.

Furrier Group d.o.o.

MACROZA Hrvatska

+385 95 398 3135

info@macroza.hr

www.macroza.hr

URED I KONTAKT ZA DOGOVOR

J. J. Strossmayera 341, 31000 Osijek
Dolazak uz prethodni dogovor.

Sjedište: Kapelska ulica 71, 31000 Osijek
OIB: 74524135333

DOGOVORIMO OPREMU ZA VAŠ POSAO.

info@macroza.hr | +385 95 398 3135